

CONFIGURATORE

Durezza		15 °F	20 °F	25 °F	30 °F	35 °F	40 °F	45 °F	50 °F
Numero di Appartamenti	1	NSC9 UD	NSC9 UD	NSC11 UD	NSC11 UD	NSC14 UD	NSC14 UD	NSC17 UD	NSC17 UD
	2	NSC11 UD	NSC14 UD	NSC14 UD	NSC17 UD	NSC17 UD	NSC30 UD	NSC30 UD	NSC30 UD
	3	NSC17 UD	NSC17 UD	NSC30 UD	NSC30 UD	NSC40 UD1	NSC40 UD1	NSC40 UD1	4510/35
	4	NSC30 UD	NSC30 UD	NSC40 UD1	NSC40 UD1	4510/35	4510/35	4512/42	4512/42
	5	NSC40 UD1	NSC40 UD1	NSC40 UD1	4510/35	4512/42	4512/42	4512/57	4512/57
	6	NSC40 UD1	NSC40 UD1	4510/35	4512/42	4512/57	4512/57	4512/57	4517/85
	7	4512/42	4512/42	4512/42	4512/57	4512/57	4517/85	4517/85	4517/85
	8	4512/57	4512/57	4512/57	4512/57	4517/85	4517/85	4517/85	4517/85
	9	4512/57	4512/57	4517/85	4517/85	4517/85	4517/115	4517/115	4517/115
	10	4517/85	4517/85	4517/85	4517/85	4517/115	4517/115	4517/115	4517/115
	11	4517/85	4517/85	4517/85	4517/115	4517/115	4517/115	4517/115	4517/115

Schema di dimensionamento indicativo, considerando l'utilizzo medio d'acqua di una famiglia tipo con un fabbisogno nella norma