

## NORTH STAR™ 34 PRO

**Addolcitore automatico monoblocco a scambio ionico**, rigenerazione volumetrica proporzionale in controcorrente. Livello rigenerativo variabile gestito senza intervento dell'utilizzatore in funzione dei reali consumi di acqua e dei livelli previsionali futuri calcolati dal software. Formazione della salamoia ad inizio rigenerazione, formazione della salamoia con acqua addolcita, tino del sale a secco durante il normale funzionamento, fornitura di acqua addolcita durante la fase di creazione della salamoia in rigenerazione. **Mantenimento dei dati statistici** e di **programmazione** anche in caso di blackout.

**Elettronica di ultima generazione** con indicazioni quali flusso e livello sale. Luce nel tino sale.

Completo di valvola di by-pass con miscelatore per regolazione durezza e galleggiante di sicurezza nel tino del sale.

**Utilizzabile per acque tecniche, di processo e potabili, conforme al D.M.174/2004 e al D.M. 25/2012.**

Fornito con bypass da 1" e 1/4  
con miscelatore durezza acqua

### SPECIFICHE

Conessioni idrauliche	1" 1/4
Quantità di resina a scambio ionico	34 l
Capacità di scambio minima	119 °f • m <sup>3</sup>
Capacità di scambio media	150 °f • m <sup>3</sup>
Capacità di scambio massima	240 °f • m <sup>3</sup>
Portata nominale	2,2 m <sup>3</sup> /h

